

Technická informácia
TI 218C/07/sk
Nr. 51502599

CleanFit P CPA 477

Výmenná armatúra pre meranie pH/redox potenciálu

**Robustná výmenná armatúra pre montáž elektród
pH/redox do zásobníkov alebo potrubí**



Táto výmenná armatúra dovoľuje automatické čistenie, kalibráciu a výmenu elektródy pri plnom zásobníku alebo za procesných podmienok do tlaku 6 bar.

Oblasti nasadenia

- papierenský, chemický priemysel, odpadové vody
- skladové tanky a procesné zásobníky
- produktovody alebo potrubia

Výhody na prvý pohľad

- Veľmi robustná priemyselná armatúra
- čistenie a kalibrácia elektródy bez prerušenia procesu
- predĺžená životnosť elektród
- spoľahlivé uzatvorenie procesu guľovým kohútom bez mŕtvych priestorov
- jednoduchá montáž a demontáž sondy v priebehu procesu
- automatické udržiavanie vlhkosti elektródy
- s vymeniteľným držiakom elektródy pre gelové a kvapalné KCl-elektrody
- plne automatizovateľná

Endress + Hauser

The Power of Know How



Doplnková dokumentácia

**Doplnková
dokumentácia**

- TI OrbiTex W CPS 21 (objedn. č. 50052558)
- TI CeraTex W CPS 31 (objedn. č. 50052561)

Výhradné zastúpenie Endress+Hauser pre SR:

Transcom technik, s.r.o.
Bojnická 14, P.O.BOX 25
830 00 Bratislava 3
Tel. +421(02) 4488 0259
Fax +421(02) 4488 7112
E-Mail: info@transcom.sk
Web: www.transcom.sk

Endress + Hauser
The Power of Know How

